



| FDV Dokumentasjon | | | |
|---|--|--|--|
|  | | Teknos Norge AS Industriveien 28 3430 SPIKKESTAD | |
|  | | | |
| Kunde/Prosjektidentifikasjon | | | |
| Kunde/Prosjekt Se vedlegg: Kundenavn. | | Kundens navn og adresse, se eventuelt vedlegg | |
| Merket. Se eventuelt prosjektreferanse. | | Tlf.: | Fax: |
| | | Adr: | |
| Leverte Produkter | | | |
| Produkt: Industrielt overflatebehandlet kledning | | Beskrivelse av overflatebehandlingen: - Teknol 2881 (grunning) - Teknol 2881 (grunning) og Nordica EKO 3330 (mellomstrøk) | |
| | | Påført sett X | |
| Ordrenummer: | | Produkt kode: | Adm.Ref.: |
| | | Ordretype: | |
| Materialspesifikasjon | | | |
| Materiale: Trykk impregnert furu | | Beskrivelse: Kledning i henhold til Norsk standard | |
| Overflatebehandling: - Teknol 2881 - Teknol 2881 - Nordica EKO 3330 | | Farge / navn: | Forbruk g/m² |
| | | Farge / navn: | Ca.100 - 120 |
| | | Farge / navn: | Ca.100 - 120 |
| | | Farge / navn: | Ca.130 - 150 |
| Underleverandører | | | |
| Produkter: - Teknol 2881 - Nordica EKO 3330 | | Teknos Norge A/S Industriveien 28, 3430 Spikkestad | |
| | | Tel: +47 31294900 | Fax: +47 31271613 |
| | | Hjemmeside: www.teknos.no | E-post: teknos@teknos.no |
| Lagring/Montering | | | |
| Lagring | | Malte produkter må beskyttes mot fuktighet før montering! | |
| Montering | | Spikerhull og bart tre MÅ overmales etter montering (gjelder for Nordica EKO 3330) | |
| Rengjøring/Etterbehandling | | | |
| Etterbehandling: Teknol 2881: | | Behandlet utvendig kledning kun påført Teknol 2881 (grunning) kan stå inntil 1 år før overmaling. | |
| Teknol 2881+Nordica EKO 3330: | | Behandlet utvendig kledning påført Teknol 2881 (grunning) og Nordica EKO 3330 (mellomstrøk) kan stå inntil 3-5 år før overmaling. Behandlingen kan overmales med både oljemaling og vanntynnet maling, <u>men vi anbefaler bruk av vanntynnet akryl maling.</u> | |
| | | VIKTIG! Overmalingsintervallene er avhengig av klimatiske påkjenninger. Kledningen må alltid sjekkes hvert år for skader eller slitasje og vedlikeholdes deretter. | |
| Forbehandling ved overmaling: | | Ved behov vaskes kledningen med anbefalte produkter for rens av overflate før maling | |
| Annet | | | |
| Reklamasjoner: | | Ved mottak og i normal garantiperiode: kontaktes produsent, oppgi relevant dokumentasjon og vedlikeholdslogg bør fremlegges! | |
| Levetid/holdbarhet: | | Minimum 30 år dersom montering og vedlikehold utføres i henhold til retningslinjer. | |
| Garantier / Ansvar | | Reklamasjon må meldes til produsent før panel monteres, dersom det er mulig å oppdage feilen, dersom dette ikke følges, bortfaller produsentens ansvar | |
| Avfalsføring | | Forbrenning/energiutnyttelse/kompostering | |
| Sikkerhet Standard | | Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon. | |
| Dato / Vedlegg / Referanse. | | | |
| | | | |
| Utstedelse av FDV: | | | |
| Sted: | | Dato: | Sign.: |
| | | | |