



FDV Dokumentasjon			
	Teknos Norge AS Industriveien 28 3430 SPIKKESTAD		
Kunde/Prosjektidentifikasjon			
Kunde/Prosjekt Se vedlegg: Kundenavn.	Kundens navn og adresse, se eventuelt vedlegg		
Merket. Se eventuelt prosjektreferanse.	Tlf.:	Fax:	Adr:
Leverte Produkter			
Produkt: Industrielt overflatebehandlet kledning	Beskrivelse av overflatebehandlingen: - Teknol 3881 (grunning) - Teknol 3881 (grunning) og Teknol 3881 (mellomstrøk)		Påført sett X
Ordrenummer:	Produkt kode:	Adm.Ref.:	Ordretype:
Materialspefikasjon			
Materiale: Trykk impregnert furu	Beskrivelse: Kledning i henhold til Norsk standard		
Overflatebehandling: Teknol 3881-00 Teknol 3881-00	Farge / navn: Farge / navn: Farge / navn: Farge / navn:	Forbruk g/m² 120-150 120-150	Påført sett X
Underleverandører			
Produkter: Teknol 3881-00	Teknos Norge A/S		Industriveien 28, 3430 Spikkestad
	Tel: +47 31294900	Hjemmeside: www.teknos.no	E-post: teknos@teknos.no
Lagring/Montering			
Lagring	Malte produkter må beskyttes mot fuktighet før montering!		
Montering	Spikerhull og bart tre MÅ overmales etter montering. Tilsvarende produkt benyttes.		
Rengjøring/Etterbehandling			
Etterbehandling:	Teknol 3881: Behandlet utvendig kledning kun påført Teknol 3881 (grunning) kan stå inntil 2 år før overmaling. Teknol 3881 + Teknol 3881: Behandlet utvendig kledning påført Teknol 3881 (grunning) og Teknol 3881 (mellomstrøk) kan stå inntil 3-4 år før overmaling. Behandlingen kan overmales med både oljemaling og vanntynnet maling, <u>men vi anbefaler bruk av vanntynnet akryl maling.</u> VIKTIG! Overmalingsintervallene er avhengig av klimatiske påkjenninger. Kledningen må alltid sjekkes hvert år for skader eller slitasje og vedlikeholdes deretter. Forbehandling ved overmaling: Ved behov vaskes kledningen med anbefalte produkter for rens av overflate før maling		
Annet			
Reklamasjoner:	Ved mottak og i normal garantiperiode: kontaktes produsent, oppgi relevant dokumentasjon og vedlikeholdslogg bør fremlegges.		
Levetid/holdbarhet:	Minimum 30 år dersom montering og vedlikehold utføres i henhold til retningslinjer.		
Garantier / Ansvar	Reklamasjon må meldes til produsent før panel monteres, dersom det er mulig å oppdage feilen, dersom dette ikke følges, bortfaller produsentens ansvar		
Avfalsbehandling	Forbrenning/energiutnyttelse/kompostering		
Sikkerhet Standard	Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon.		
Dato / Vedlegg / Referanse.			
Utstedelse av FDV:			
Sted:	Dato:	Sign.:	